

Förslag offentlig cykelpump AROS



Dansktillverkad med tysk tillverkad oljefri kompressor på 4 bar. Vid knapptryck går pumpen 30 sek för god drift ekonomi.

Slangen är armerad med stål för att förhindra skadegörelse. Reservdelar finns att köpa.

Låg bullernivå. Användarvänlig passar dunlop, shrader och presta ventiler. Passar såväl cyklar, rullstol och mopeder.

Pump kan fås i valfri RAL-kulör och grafiskt tryck kan fås likt bild till vänster eller efter egen utformning i viss mån.



Tänkt placering

Underhållsschema	Månad	6 månader	12 månader
Kontrollera att pumphandtaget och gummipackningarna fungerar korrekt. Byt packningarna vid behov.	•		
Om jordfelsbrytaren i säkringsboxen (Figur 1, post 2) är tillslagen (1) ska den lösas ut när du trycker på testknappen (Test).		•	
Tvätta rent skåpet med ett lämpligt rengöringsmedel. Vid regelbunden rengöring bör rengöringsmedlet inte innehålla repande beståndsdelar eller lösningsmedel.		•	

Byta ventil rekommenderas 1 ggr/kvartal.
1 års garanti på Cykelpump.

Effektförbrukning	30 kWh (Beräknad årlig effektförbrukning baserad på användning 40 gånger per dag.)
-------------------	--

Reservdelar finns att beställa vid behov

Beskrivning	Artikel nr.
* Packningssats för pumphandtaget	45800028
Reservdelssats för pumphandtaget	45800025
Pumphandtag och slang	45800039
Krok för pumphandtaget	31800084
Slangskydd	31800092
Start-knapp	10040638